

# DISCOUNTLIGHT.COM

“Het goedkoopste adres voor uw verlichting”

## NOODVERLICHTING ECONOMY SERIE400

### **Multifunctioneel**

Dit multifunctionele noodverlichtingsarmatuur is vervaardigd van slagvast kunststof. Voorzien van een metalen refl ektorplaat van wit gemoffeld plaatstaal (KLI). Door zijn afmetingen geschikt voor het voeren van de officiële NEN6088- pictogrammen. Voldoet aan de brandveiligheidseisen en mag op “normaal brandende” wanden of plafonds bevestigd worden (F markering).



### **Bedrijfszeker**

Het concept van de Serie 400 valt op door zijn eenvoud, bedrijfszekerheid en scherpe prijsstelling, zonder een concessie te doen aan kwaliteit. De nieuwste generatie printplaten zijn uitermate zuinig en worden met SMT (Surface Mount Technology) gefabriceerd. Uitsluitend High Temperature NiCd-cellen worden toegepast. De Serie 400 wordt standaard geleverd met LED en testschakelaar.



### **Automatische Testfunctie**

Armaturen uitgevoerd met de zogenaamde AutoTest™ functie testen zichzelf 12 maal per jaar volledig automatisch. Bij storing geeft een LED de aard van de storing aan en klinkt er een audiosignaal (3 piepjes elke 35 minuten). De AutoTest™ modules zijn zodanig geprogrammeerd dat nooit meer dan 30% van alle armaturen gelijktijdig getest worden.

### **Eigenschappen**

- kap van slagvast polycarbonaat
- huis van ABS kunststof
- UV-bestendig
- IP40 of IP65 spat- en spuitwaterdicht
- Brandveilig
- Beschermingsklasse 1

- 3 jaar garantie
- 1 uur of 3 uur brandduur (na 4 jaar)
- Laad- en foutindicatie d.m.v. LED
- Uitgevoerd met testschakelaar.

# DISCOUNTLIGHT.COM

“Het goedkoopste adres voor uw verlichting”

Décentraal:							
Basis	Optie:		Spanning	Vermogen		Lichtstroom	
	AutoTest	IP65		Nood	Continu	Nood	Continu
40008E	A	W	230V/50Hz	1x8W T5	-	115lm	-
40808E	A	W	230V/50Hz	1x8W T5	1x8W T5	115lm	410lm
40008	A	W	230V/50Hz	1x8W T5	-	185lm	-
40808	A	W	230V/50Hz	1x8W T5	1x8W T5	185lm	410lm
40011	A	W	230V/50Hz	1x11W SE	-	210lm	-
41111	A	W	230V/50Hz	1x11W SE		210lm	900lm
40018	A	W	230V/50Hz	1x18W L	-	360lm	-
41818	A	W	230V/50Hz	1x18W L		360lm	1200lm


E= Economy

A=AutoTest


W=IP65 Spat- en spuitwaterdicht

Overige uitvoeringen (niet décentraal):					
Basis	IP	Spanning	Brandduur	Vermogen	Lichtstroom
40800	IP 65	230V / 50Hz	-	1x8W T5	410lm
41100	IP 65			1x11W SE	900lm
41800	IP 65			1x18W L	1200lm
40824	IP 65	24V AC/DC	-	1x8W T5	330 - 410lm
41124	IP 65			1x11W SE	720 - 900lm
41824	IP 65			1x18W L	850 - 1160lm
40800H	IP 65	230V AC/DC	-	1x8W T5	410lm
41100H	IP 65			1x11W SE	900lm
41800H	IP 65			1x18W L	1200lm


H= Hoog frequent




400PL



400PLW



400PE



400BK

1 Pictogrammen, materiaal polyester, afm. 336 x 123 mm.



400X



400Y



400Z



400Q



400T

2 Plexiglas pictogrammen, materiaal PMMA, afm. 320 x 155 x 8 mm.

Platen zijn dubbelzijdig en enkelzijdig leverbaar (één zijde is dan blanco/B).



400PX/B (of 400PX/X)



400PY/Z



400PZ



400PQ/B (of 400PQ/Q)



400PT/B (of 400PT/T)